

OPUS® 74 indsats stikkontakt dobbelt vandret 2-pol med jord


lysegrå

Vare nr.: 521 M 5512
EL nr.: 10 17 050 123
EAN nr.: 57 03 302 145 886



5 703302 145886

Pakning: 10 stk.



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til installationer i vådrum- og udendørs- installationer i boliger. Installerer udvendigt på underlag, planforsænket i dåser til indmuring eller indstøbning i vægge. Der benyttes, de samme indmurations-og indstøbningsdåser som til OPUS 66. Til lette skillevægge med gipsbeklædning anvendes OPUS 74 2 modul dåse til isætning forfra. Ved indstøbning skal afstandsstykket: LK nr. 504N1021 monteres mellem dåserne ved sammenbygning af flere indsatse. Ved indmuring skal 3 stk. 504N0220 anvendes. Beregnet til montage i 2 modul OPUS 66 dåse til hhv. indmuring og indstøbning, samt på OPUS 74 1½ modul vandret underlag.

Konstruktion

Er opbygget af indsats med pakning mod anlægsfladen, samt dæksel med tangent/låg.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP44
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Materiale:	UV bestandigt termoplast
Modul:	1½ M
IK slagtest:	IK-07